

weberfloor 860

伟伯自流平 860

weberfloor 860

伟伯自流平 860

伟伯地坪系统

伟伯地坪系统

基层处理

基层处理是决定地坪质量的关键，应根据基层情况制定自流平层的施工方案。

- 基层处理
- 基层处理的好坏，将直接影响整个地坪自流平层的施工质量。

基层处理应符合下列要求：

基层应平整、干燥、无油污、无松散物，且应符合自流平层的施工要求。

基层处理

基层处理应符合下列要求：基层应平整、干燥、无油污、无松散物，且应符合自流平层的施工要求。

施工步骤

产品特点



1. 基层处理：基层应平整、干燥、无油污、无松散物，且应符合自流平层的施工要求。

2. 基层处理：基层应平整、干燥、无油污、无松散物，且应符合自流平层的施工要求。

3. 基层处理：基层应平整、干燥、无油污、无松散物，且应符合自流平层的施工要求。

4. 基层处理：基层应平整、干燥、无油污、无松散物，且应符合自流平层的施工要求。



5. 基层处理：基层应平整、干燥、无油污、无松散物，且应符合自流平层的施工要求。

6. 基层处理：基层应平整、干燥、无油污、无松散物，且应符合自流平层的施工要求。

7. 基层处理：基层应平整、干燥、无油污、无松散物，且应符合自流平层的施工要求。

8. 基层处理：基层应平整、干燥、无油污、无松散物，且应符合自流平层的施工要求。

性能指标

1. 抗压强度：≥15MPa

2. 抗折强度：≥3.5MPa

施工说明

1. 基层处理：基层应平整、干燥、无油污、无松散物，且应符合自流平层的施工要求。

2. 基层处理：基层应平整、干燥、无油污、无松散物，且应符合自流平层的施工要求。

3. 基层处理：基层应平整、干燥、无油污、无松散物，且应符合自流平层的施工要求。

4. 基层处理：基层应平整、干燥、无油污、无松散物，且应符合自流平层的施工要求。

尺寸变化率：0.10 ~ 0.10% 0.03%

会对眼睛造成伤害
 长时间接触可能会引起过敏、刺激眼睛、皮肤等。

基于标准测试情况以外的准确性，包括但不限于：使用环境/天气/施工工艺等。

© 2018 Weibei Group. All rights reserved. 伟伯集团

地址：广州

电话：

网址：

除特别说明外，所有技术数据均为 28 天硬化时间所测。

使用时身着适当的工作服，并佩戴手套，做好眼部及面部防护。